Alpha Minerals schneidet bei Patterson Lake South 34 m mit 4,92% U₃O₈, darin 12,5 m mit 12,38% U₃O₈

25.03.2013 | [Redaktion](#)

[Alpha Minerals Inc.](#) und sein Joint-Venture-Partner [Fission Energy Corp.](#) veröffentlichten gestern erste Probenergebnisse des weiter andauernden Winterbohrprogramms auf der Uranliegenschaft Patterson Lake South in Saskatchewan. Zu den besten Abschnitten des Bohrlochs PLS13-038 gehören:

Upper Uranium Zone:

• 34,0 Meter mit 4,92% U₃O₈

- darin: 12,5 Meter mit 12,38% U₃O₈

- und darin 0,5 Meter mit 35,10% U₃O₈;

Lower Uranium Zone:

• 17,5 Meter mit 0,96% U₃O₈

- darin 5,5 Meter mit 2,07% U₃O₈.

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/42336--Alpha-Minerals-schneidet-bei-Patterson-Lake-South-34-m-mit-492Prozent-U3O8-darin-125-m-mit-1238Prozent-U3O8>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).